

Monitor Iiyama ProLite TF3238MSC-W2AG

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 32 "

Pantalla tctil: / Multitctil de 12 toques /

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,36 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 50 - 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 83 kHz

ngulo de visin vertical : 178°

ngulo de visin horizontal: 178°

Brillo: 500 cd/m

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort v1.2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)LANPuerto COM (RS - 232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 16W / 2x8W /

General

Montaje en pared: VESA 400x200 mm

Dimensiones (AnxAIxP): 749x450x68 mm

Peso: 14,5 kg

5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 16W / 2x8W /

General

Montaje en pared: VESA 400x200mm

Dimensiones (AnxAIxP): 749x450x68mm

Peso : 14,5 kg

5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Características y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 16W / 2x8W /

General

Montaje en pared: VESA 400x200mm

Dimensiones (AnxAlxP): 749x450x68mm

Peso : 14,5 kg