

Wi-Fi adaptador Hikvision DS-3WF01C-2N/O

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 150 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos100 Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pc

Tipo de antena: interna

Ganancia: 12 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 1 uds

HPBW / hor.: 60 °

HPBW / vert.: 30 °

Alcance exterior: 3000 m

Potencia del transmisor: 27 dBm

Intensidad de seal de 2,4 GHz: 27 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: Modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 4,3 W

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 270x95x68mm

Peso: 740g

4 GHz: 27 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad : WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 4,3 W

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 270x95x68 mm

Peso: 740 g

4 GHz: 27 dBm

Características

Características y capacidades: modo puente

Seguridad

Estándares de seguridad : WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energía: 4,3 W

Instalación en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 270x95x68 mm

Peso: 740 g