Wi-Fi adaptador Hikvision DS-3WF02C-5N/O

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmbrica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 5 GHz

Velocidad mxima a 5 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos100Mbps Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 1 pieza Tipo de antena: interna

Ganancia: 10 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 1 pieza

HPBW / H.: 60 ° HPBW / vert.: 16 °

Alcance exterior: 5000 m

Potencia del transmisor: 24 dBm Intensidad de seal de 5 GHz: 24 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: Modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energa: 9,1 W

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 200x99x46mm

Peso: 247g

1 W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 ° C

Dimensiones: 200x99x46 mm

Peso: 247 g

1 W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 ° C

Dimensiones: 200x99x46 mm

Peso: 247 g

1 W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C \sim +75 ° C

Dimensiones: 200x99x46 mm

Peso: 247 g

1 W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 ° C

Dimensiones: 200x99x46 mm

Peso: 247 g