

Caldera BAXI NUVOLA3 B40 280 i

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 210 m

Equipamiento

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 40 l

Unidad de control remoto

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28 kW

Potencia: 220V

Consumo de energa: 110W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 5 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 60 °C

Capacidad (t=25 °C): 16,1 l/min

Flujo (t ~30 °C): 11,4 l/min

Funcionamiento en verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90,3 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de chimenea: 140 mm

Gas nominal presin de entrada: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 3,29 m/h

Depsito de expansin capacidad: 7,5 l

Presin del vaso de expansin: 0,5 bar

Diagramas X de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1 /2 "

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/ 4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 950x600x466 mm

Peso: 65 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin:Proteccin antibacteriana
sistemaSistema de proteccin antibacterianoSistema de proteccin antibacteriano