Intercomunicador ARNY AVD-730 2MPX

Tipo de dispositivo: videoportero

Versin: sin tubo

Caractersticas

Instalacin: montado

Tipo de conexin de intercomunicacin: serie

Nmero de puertos: 5 piezas

Paneles de llamantes conectados: 2 uds

Monitores conectados: 3 uds Cmaras conectadas: 2 piezas Entradas de alarma: 2 uds

Duracin mxima de la llamada: 120 s

Comunicacin semidplex:

Adems: Admite DVRIntercomunicador (Intercomunicador)AltavozMensaje de

vozDetectormovimientomemoria integrada

Pantalla

Tipo de pantalla: IPS

Diagonal: 7 "

Resolucin: 1024x600 pxeles

Botones tctiles:

General

Lector de tarjetas : MicroSD hasta 64 GB

Consumo (en espera): 3 W

Consumo (durante el funcionamiento): 9 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 193x113x20 mm

Resolucin: 1024x600 pxeles

Botones tctiles:

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta 64 GB

Consumo (Standby): 3W

Consumo (durante el funcionamiento): 9 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 193x113x20 mm

Resolucin: 1024x600 pxeles

Botones tctiles:

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta 64 GB

Consumo (Standby): 3 W

Consumo (durante el funcionamiento): 9 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 193x113x20 mm