

Caldera de calefaccin Fondital Bali RTN E48

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 360 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 48 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 10 W

Mnimo refrigerante t: 45 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91,8 %

Cmara de combustin: cerrada (turboalimentado)

Dimetro de la chimenea: 150 mm

Consumo mximo de gas: 5.58 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin : Cada de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFlame outSin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x765mm

Peso: 173 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x765mm

Peso: 173 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x765mm

Peso: 173 kg