

Caldera de calefaccin Fondital Bali RTN E70

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 525 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 70 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 20W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91,7 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de chimenea: 180 mm

Consumo mximo de gas: 8.13 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Flame out Sin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1052 mm

Peso: 250kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1052mm

Peso: 250 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1052mm

Peso: 250 kg