

Caldera de calefaccin Fondital Bali RTN E80

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 600 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 80 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 20W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91,7 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 200 mm

Consumo mximo de gas: 9.23 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Flame out Sin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1153 mm

Peso: 285kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1153mm

Peso: 285 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1153mm

Peso: 285 kg