

# Caldera Fondital Bali RTN E100

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 750 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 100 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 20W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91,6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo )

Dimetro de chimenea: 250 mm

Consumo mximo de gas: 11.6 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Flame out Sin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1430 mm

Peso: 355kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1430mm

Peso: 355 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1005x450x1430mm

Peso: 355 kg