

Proyector BenQ EW800ST

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (ahorro): 10000 horas

Potencia de la lámpara : 200W

ANSI Lúmenes: 3300lm

Contraste dinámico: 20,000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz : 0,65 "

Resolución real: 1280x800 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4: 3, 16:9

Proyección

Distancia de proyección mn: 0,74 m

Distancia de proyección mx: 1,26 m

Diagonal de la imagen: 1,78 – 3.05 m

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Características y características

Características: active3D

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Energía: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD): 120x296x250mm

Peso: 2,6 kg

±: 30 °

Características y características

Características: active3D

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 280 W

Dimensiones (HxWxD): 120x296x250 mm

Peso: 2,6 kg

±: 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: active3D

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 280 W

Dimensiones (HxWxD): 120x296x250 mm

Peso: 2,6 kg

0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Consumo de energia: 280 W

Dimensiones (HxWxD): 120x296x250 mm

Peso: 2,6 kg

0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 280 W

Dimensiones (HxWxD): 120x296x250 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Potencia: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD) : 120x296x250 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Potencia: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD) : 120x296x250 mm

Peso: 2,6 kg