

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2543G0-IS 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono APLICACIÓN móvil Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida Luz IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 10 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 78 °

Campo de visión vertical: 42 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 8.5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4mm

Peso: 400 g