

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2143G0-I 6 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil Iluminación IR Reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles : 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/ uno.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

Ángulo de visión horizontal: 51 °

Ángulo de visión vertical: 29 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 610g

4 mm

Peso: 610 g

4 mm

Peso: 610 g

4 mm

Peso: 610 g

4 mm

Peso: 610 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610 g