

# SAI Legrand Keor PDU 800VA IEC

Tipo: redundante

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 180 - 270 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia efectiva de salida: 480 W

Mxima eficiencia: 99 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasAlarma sonora

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x440x148 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 5,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg