

# SAI NetPRO Line 1500

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Tiempo de transferencia a la batera: 6 ms

## Entrada

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

## Salida

Tensin de salida Monofsico (220 V)

Potencia de salida mxima: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 900 W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 /60 Hz

Zcalos reservados: 4 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa 360 min

## Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible : automtico

Interfaces de control: USB

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 265 x 110 x 340 mm

Peso : 10,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg