

SAI NetPRO 11 3KL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásica (220 V)

Rango de tensión de entrada: 110 - 288 V

Corriente máxima: 16 A

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (activar directamente): manual/automático

Salida

Tensión de salida: Monofásica (220V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia de salida efectiva: 2700W

Ajuste de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Distorsión de tensión de salida: 5 %

Máxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Calos de reserva: 3 piezas

Bloques de terminales:

Batería

Sin batería suministrada:

Tensión de batería externa: 96V

Arranque en frío:

Batería externa conéctese:

Defender

Defender protección contra cortocircuito protección contra sobrecarga filtrado de ruido protección de línea de datos audio alarma

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 336x190x426 mm

Peso: 11 kg

(HxWxD): 336x190x426 mm

Peso: 11 kg

(HxWxD): 336x190x426 mm

Peso: 11 kg