

SAI NetPRO 11 10KL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásica (220 V)

Rango de tensión de entrada: 110 - 288 V

Corriente máxima: 60 A

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (activar directamente): manual/automático

Salida

Tensión de salida: Monofásica (220V)

Potencia máxima de salida: 10000VA

Potencia de salida efectiva: 10000 W

Ajuste de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Distorsión de tensión de salida: 5 %

Máxima eficiencia: 98 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Bloques de terminales:

Batería

Sin batería incluida:

Tensión de batería externa: 192 B

Arranque en frío:

Conectar una batería externa:

Protección

Protección: protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, filtrado de ruido, conector de parada de emergencia, Sonido alarma

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232, USB, SmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 338x190x597 mm

Peso: 16 kg

(AlxAnxPr): 338x190x597 mm

Peso: 16 kg

(AlxAnxPr): 338x190x597 mm

Peso: 16 kg