

# SAI APC Easy-UPS SRV 2000VA SRV2KRIRK

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 4 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 11 .7 min

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 160 – 280 V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

## Salida

Tensin de salida Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1600W

Ajuste de voltaje: / 220, 230,240 V /

Mxima eficiencia: 88 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 4 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 unidades

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

## Defensa

Defensa: Defensa contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma sonora

Fusible : automtico

Proteccin contra sobretensiones: 600 J

Interfacescontrolar: RS-232USBSmartSlot

## General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x437x632 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 18,2 kg