

Cartucho Arrow T0734N

Tipo: chorro

Color: amarillo

Recurso: 270 pginas

Compatibilidad: Epson Stylus C110, CX7300, CX8300, CX9300, TX200 , TX209, TX210, TX219, TX400, TX409, TX410, TX419, TX550, Stylus Office T1100, T30, T40, TX300, TX510, TX600

Tipo: porttil

Pantalla

Tamao de pantalla: 15,6 "

Tipo de matriz: *VA / WVA /

Revestimiento de pantalla: antideslumbrante

Resolucin de pantalla: 1920x1080 (16:9)

Tiempo de respuesta: 35 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Brillo: 220 cd/m2

Contraste: 400 :1

Color gama (NTSC): 45 %

Procesador

Serie: Core i3

Modelo: 1115G4

Nombre en clave: Tiger Lake (11. generacin)

Nmero de ncleos: 2

Subprocesos: 4

Frecuencia de reloj: 3 GHz

Frecuencia TurboBoost / TurboCore: 4.1 GHz

cach L2: 2560 KB

cach L3: 6 MB

Disipacin de temperatura (TDP): 28W

3DMark06 Benchmark: 6331 puntos

Marca de CPU de Passmark: 6426 puntos

SuperPI 1M Benchmark: 8.24 s

RAM

RAM: 8GB

Mximo instalable: 16GB

Tipo de memoria : DDR4

Frecuencia de memoria: 2666 MHz

Nmero de ranuras: 2

Tarjeta de video

Tipo de tarjeta de video: Integrado

Serie de tarjeta de video: Grficos Intel HD

Modelo de tarjeta de video: UHD Graphics Xe G4 48EU

3DMark06 Benchmark: 11040 puntos

3DMark Vantage P Benchmark: 10650 puntos

Drive

Tipo de unidad: SSD M.2

Capacidad de la unidad: 256 GB

Unidad M.2 interfaz: PCI-E 3.0 4x

Compatibilidad con NVMe

Tamaño de unidad M.2: 22x30 mm

Baha opcional 2.5"

Conectores y conexiones

Puertos de conexión: HDMI v 1.4

Lector de tarjetas: / SD /

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

Soporte de modo alternativo

Monitores conectables máximos: 1

LAN (RJ-45): 1Gbps

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth: v 5.0

Multimedia

Interacción con un teléfono inteligente

Cámara web: 1280x720 (HD)

Obturador de la cámara

Número de altavoces: 2 piezas

Chip de audio: Realtek ALC3204

Seguridad: Kensington / Noble Lock Módulo de seguridad TPM

Teclado

Luz de fondo

Tecla diseño : Isla

Bloque numérico

Posicionador: panel táctil

Batería

Capacidad de la batería: 3680 mAh

Capacidad de la batería: 42Wh

Tensión de la batería: 11.4 V

Células de batería: 3

USB C (entrega de energía)

Carga rápida

Tiempo de carga: 80 % en 60 min

General

SO preinstalado: Linux

Material de la caja: plástico mate

Dimensiones (AnxPxP): 364x249x20 mm

Peso: 1,78 kg