

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2086G2-IU 2,8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil alerta de movimiento iluminacin IR reflector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de vdeo: 3840x2160 pxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0.003 Lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 108 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 108 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g