

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2086G2-IU 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil alerta de movimiento iluminación IR reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminación: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/1,8"

Número de megapíxeles: 8 MP

Resolución de vídeo: 3840x2160 píxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0.003 Lux

Apertura : f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 78 °

ángulo de visión vertical: 43 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 500 g