

Cmara de vigilancia Axis M1125-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura : f/1,4

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 – 10.5 mm

Campo de visión horizontal: 91 °

Campo de visión vertical: 49 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 5W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal

Vandalico -carcasa resistente: / IK10 /

Dimensiones: 222x137x448 mm

Peso: 1600g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 5W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 222x137x448 mm

Peso: 1600 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 222x137x448 mm

Peso: 1600 g