

Fuente de alimentacin EVGA 500 BQ

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4 +4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cables: semimodular

Cables revestidos

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 600 mm

SATA: 450 mm

MOLEX : 450 mm

PCI-E: 600 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 41,6 A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 500W

Alimentacin +3,3V +5V: 110W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,26 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,26 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,26 kg