

Placa base Asus PRIME H310T R2.0

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

formulario- factor: mini-ITX

Dimensiones (HxW): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H310

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: SO-DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 2666 MHz

Memoria mxima: 32 GB

SoporteXMP:

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

DisplayPort:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidad

SATA3 (6 Gb/s): 2 piezas

M.2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero LAN- puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 uds.

USB 3.2 gen. 1: 2 piezas

Conectores en el tablero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: conector para fuente de alimentacin externa

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas