

# Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD1027G0-L 2.8 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil Retroiluminacin LED

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Cuadros de frecuencia: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,001 lux

Apertura: f/1.0

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 107 °

ngulo de visin vertical: 56 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 3,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 161x68x65mm

Peso: 420g

8 mm

Campo de visin horizontal: 107 °

Campo de visin vertical: 56 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 3,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 161x68x65 mm

Peso: 420 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 107 °

Campo de visin vertical: 56 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 3,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 161x68x65 mm

Peso: 420 g

6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 161x68x65 mm

Peso: 420 g

6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 161x68x65 mm

Peso: 420 g