

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1027G0-L 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil Retroiluminación LED

Rango de retroiluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Cuadros de frecuencia: 25 fps

Iluminación mínima: 0,001 lux

Apertura: f/1.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 84 °

ángulo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 3,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 161x68x65mm

Peso: 420g

6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 161x68x65 mm

Peso: 420 g

6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 161x68x65 mm

Peso: 420 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 3,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 161x68x65mm

Peso: 420g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 3,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 161x68x65mm

Peso: 420g