

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2347G2-LU 2,8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento micrfono aplicacin mvil Retroiluminacin LED lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima : 0.0005 Lux

Apertura : f/1.0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 109 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 170x170x150 mm

Peso: 820 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 109 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 170x170x150 mm

Peso: 820 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 109 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 170x170x150 mm

Peso: 820 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 170x170x150 mm

Peso: 820 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6,6 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 170x170x150 mm

Peso: 820 g