

Proyector Acer UL5630

Color:

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e Imagen

Tipo de lmpara: Laser-LED

Vida til: 20000 h

Vida til (economa): 30000 h

Brillo: 4500 lm

Contraste dinmico: 2 000 000:1

Frecuencia Exploracin horizontal: 15 a 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1200 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Distancia de proyeccin, min: 0,06 m

Distancia de proyeccin, mx: 0,46 m

Relacin de proyeccin: 0,25: 1 – 0,8:1

Zoom y enfoque: motorizado

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 5 °

Correccin trapezoidal (montaa), \pm : 5 °

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

HDMI entradas : 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: 3,5 mm en (mini-Jack)3,5 salida mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (econmico/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 158x429x389 mm

Peso: 7,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (econmico/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 158x429x389 mm

Peso: 7,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (econmico/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 158x429x389 mm

Peso: 7,7 kg