

# Conmutador Cisco CBS350-24T-4G

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor

Ancho de banda: 56 Gbps

Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 16K

## Puertos

Gigabit Ethernet: 24 piezas SFP (ptica): 4 piezas

Uplink : 4 piezas

Tipo Uplink: SFP

Puerto de consola:

## Características y características

Control: SSH Telnet Web- interfaz SNMP

Características básicas: soporte de apilamiento Link Aggregation VLAN protección de bucle límite de velocidad Acceso

Enrutamiento

Estático:

## General

Fuente de alimentación: incorporado

Tensión de alimentación: 100 – 240 V

Consumo de energía: 25,6 W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x240x44 mm

Peso: 2630 g

6W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x240x44 mm

Peso: 2630g

6W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x240x44 mm

Peso: 2630g