

Kit alarma Dinsafer Nova 01A

Conexión del sensor: inalámbrico / 433 MHz /

Energía de respaldo: 8 h

Funciones y características

Funciones de seguridad: armado parcial

Opciones del panel de control: Botón SOS

Conexión al panel de control

Alcance de comunicación del sensor: 200 m

Llaves (RFID): 99 piezas

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pc

Sensores de apertura: 1 ud

Llaves: 1 ud

Sirena

Características del sensor

Sensor de movimiento: Dinsafer DWCA4

Sensor abierto: Dinsafer DPMH1

Ángulo de apertura horizontal: 110 °

Rango del sensor movimiento: 9 m

Sabotaje

General

Control: llaves desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de la sirena: 110dB

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 96 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 145x145x30 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 100x60x48 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 80x15x13 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD) : 58x33x11 mm

sensor de movimiento (HxWxD): 100x60x48 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 80x15x13 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 58x33x11 mm

sensor de movimiento (HxWxD): 100x60x48 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 80x15x13 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 58x33x11 mm