

Placa base ASRock B560M Steel Legend

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 10

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4800MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v .1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

ptico S/ P -DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 uds.

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI- E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Dragon RTL8125BG

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1 : 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB C 3.2 gen2 : 1 pieza / Compatibilidad con USB 3.2 Gen2x2 /
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 contactos
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
2 gen1: 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 uds / Compatibilidad con USB 3.2 Gen2x2 /
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8- pin
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
2 gen1: 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 uds / Compatibilidad con USB 3.2 Gen2x2 /
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8- pin
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas