

Placa base ASRock B560M-HDV

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma : micro-ATX

Fases de potencia: 6

Dimensiones (AlxAn): 244x198 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Reloj mximo Frecuencia: 5000 MHz

Memoria mxima: 64 GB

SoporteXMP:

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Versin HDMI: v.2.0

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 conector : 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA / PCI-E 4x,1xPCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 4.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 1. generacin: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas