

# Placa base Asus TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 16

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z590

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5133MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v .1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Sonido (canales): 7.1

ptico S / P-DIF

Conexin del variador

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V  
Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Compatibilidad con PCI Express: 4.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 2 unidades  
USB 3.2 gen2: 2 unidades  
USB C 3.2 gen. 2x2: 1 ud.  
PS/2: 1 ud.  
Conectores en placa  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 unidad  
USB C 3.2 gen1: 1 unidad  
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pieza  
Tira LED ARGB: 2 piezas  
Tira LED RGB: 2 piezas  
Opcional: Puerto COM,Borrar CMOS  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas  
CPU /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas