

# Supervisor Iiyama ProLite X2483HSU-B3

## Color

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

## Pantalla

Tipo de matriz: \*VA / AMVA /

Revestimiento de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,28 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 55 a 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 – 80 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Contraste esttico: 3000:1

Contraste dinmico: 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de color (NTSC): 72 %

Gama de colores (Rec. 709 / sRGB): 99 %

## Conectores

Conexin: VGADisplayPort v 1.2

HDMI: 1 pc

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm) Salida de miniconector ( 3,5 mm)

## Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

## Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

## General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 26 W

Clase energtica: B

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 553x407x203 mm / con soporte /

Peso: 3,9 kg / con soporte /