

# Alarma de coche Convoy SL -65

Tipo: automvil

Tipo de comunicacin: comunicacin unidireccional

Funciones de seguridad

Seguridad y proteccin: proteccin en modo silenciosoarmado/desarmado silenciosoarmado automticoarmado cuando el motor est en marchabloqueo antisecuestro (Anti-Hi-Jack)

Funciones y caractersticas

Funciones: modo de servicio (valet)control de elevallas elctricocontrol de apertura del maleterobloqueo de puertas mientras se conduce

arranque automtico: modo de temporizador turbo

Elementos incluidos

Sensor de impacto/vibracin : Nivel 2

Otros

Memoria no voltil

Funciones estndar del sistema:Control del sistema con el llavero estndar del automvil Proteccin contra el desarmado del sistema cuando la cerradura central se abre manualmente Posibilidad de acceso codificado al sistemaconfiguracin y programacin del sistema)Proteccin antirrobo multinivelInmovilizador en puertas (programable)Inmovilizador despus de desarmar (programable)Anti-Robo automtico en encendido (programable)Anti-Robo automtico en puertas (programable)Confirmacin de cdigo Anti-RoboControl de sonido de confirmacin Anti-HiJackSeguridad con el motor en marchaTemporizador turboBloqueo de las puertas despus de encender el encendido (programable)Armado y desarmado silencioso (programable)Reinicio automtico (proteccin contra la presin accidental del botn del llavero)Anulacin de una zona defectuosa (no cerrada)Advertencia armada (dos niveles sensores)Advertencia de auto desbloqueo al armar para armar (programable)Advertencia al desarmar sobre el motivo de la operacin de alarmaTiempo de funcionamiento limitado del modo alarma(30 segundos) Capacidad de apagar la alarma de forma remota (sin desarmar) Capacidad de operar el sistema de manera muy silenciosa (transmisin de una seal de alarma solo a un buscapersonas) Capacidad de apagar el sensor de choque de forma remota al armar Proteccin contra falsos positivos (sondeo inteligente de sensores) Desactivacin temporal del sensor de choque y finales de carrera al desbloquear remotamente el balAutoarmado (cancelado rpidamente a distancia)Bloqueo de las puertas al autoarmarse (programable)Memoria del ltimo estado al desconectar la bateraProteccin contra los efectos de descarga elctricaAdicional sensor externo de dos zonasIncorporado,sensor configurable por impacto real (cada nivel por separado) Proteccin de salidas contra sobrecorriente Uso de jumpers para programar ajustes vitales del sistema Polaridad programable de la salida de cierre centralizado Posibilidad de controlar un localizador Salida de arranque de encendido para implementar un temporizador de turbo, proteccin con el motor en marcha o un segundo bloqueo HP Salida de temporizador adicional para subir ventanas Retardo de encendido del sensor de choque para el tiempo de cierre de ventanas Bloqueo externo normalmente cerrado o normalmente abierto (programable) Posibilidad de bloqueo adicional NC Control de potencia separado de la indicacin de

luz en los lados Fuente de alimentacin separada para la luz indicacin y el sistema Retardo automtico para apagar la iluminacin interior Implementacin estndar del botn fantasma proteccin con el motor en marcha o un segundo bloqueo HP Salida adicional de temporizador para subir ventanas Retardo en la activacin del sensor de choque en el momento de cerrar las ventanas Bloqueo externo normalmente cerrado o normalmente abierto (programable) Posibilidad de bloqueo adicional NC Control de potencia separado de indicacin luminosa en los laterales Indicacin y sistema de luz Retardo automtico para apagar la iluminacin interior Implementacin estndar del botn -fantasma