

Cámara de vigilancia Partizan IPO-5SP SDM Starlight

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detecta movimiento micrófono altavoz de retroalimentación aplicación movimiento iluminador IR iluminador LED lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Almacenamiento en la nube: +

Número de LED: 2 piezas

Rango de luz: 20 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de video: 2592x1944 píxeles

Frecuencia de cuadros: 15 fps

Iluminación mínima: 0.05 lux

Intensidad de aluminio: f/2.0

Relación señal/ruido: 39 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Ángulo de visión horizontal: 87 °

FOV vertical: 47 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 4,2 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 140x71x70 mm

Peso: 700 g

0

Relación señal-ruido: 39 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Campo de visin horizontal: 87 °

Campo de visin vertical: 47 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 4,2 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 140x71x70 mm

Peso: 700 g

0

Relacin seal-ruido: 39 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Campo de visin horizontal: 87 °

Campo de visin vertical: 47 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 4,2 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 140x71x70 mm

Peso: 700 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 87 °

Campo de visin vertical: 47 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energia : 4,2 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de proteccin : IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 140x71x70 mm

Peso: 700 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 87 °

Campo de visin vertical: 47 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energia : 4,2 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de proteccin : IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 140x71x70 mm

Peso: 700 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 140x71x70mm

Peso: 700g

2W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 140x71x70mm

Peso: 700g