

Wi-Fi adaptador Zyxel VMG8825-T50K

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) ADSL / VDSL2 / Mdem 3G (USB) Mdem 4G (LTE) (USB)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi -Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz 5GHz

Rangos de funcionamiento: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 600 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1733 Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 Puerto 1Gb/ con

LAN: 4 puertos 1Gbps

Nmero USB 2.0: 1 pc

Nmero de USB 3.2 gen1: 1 pieza

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antena: interna

MU-MIMO

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NAT cortafuegos (Firewall) CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP servidor de archivos admite DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 220x200x75mm

Peso: 549g

(Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP Servidor de archivos Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 220x200x75 mm

Peso: 549 g

(Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP Servidor de archivos Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 220x200x75 mm

Peso: 549 g