

# Enrutador Zyxel ZyWALL USG FLEX 100

Tipo: Cortafuegos

Factor de forma: escritorio

Puertos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet óptica (SFP/SFP+) / módem 3G/4G (USB)

Número de puertos WAN: 1 unidad

Velocidad de puertos WAN: 1 Gbps

Número de puertos LAN: 5 piezas / 1xSFP /

Velocidad del puerto LAN: 1 Gbps

Número de puertos USB : 1 PC

Puerto de consola

Características y capacidades

Administración: SSH/Telnet/Interfaz web/SNMP

Características básicas: Servidor DHCP/Equilibrio de carga/Reserva de enlace/Reenvío de puertos/Compatibilidad con VPN/DDNS

Seguridad

Seguridad: Filtrado MAC/Protección DoS/filtración de contenido web/antivirus/antispam/DMZ

Rendimiento del cortafuegos: 900 Mbps

Prevención de intrusiones: 540Mbps

Rendimiento VPN: 270Mbps

Túneles VPN: 40

General

Fuente de alimentación: externa

Consumo de energía: 12,5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 216x147x33 mm

Peso: 850g

5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 216x147x33mm

Peso: 850g

5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 216x147x33mm

Peso: 850g