

Enrutador Zyxel ZyWALL USG FLEX 200

Tipo: Cortafuegos

Factor de forma: montaje en rack

Puertos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernetptica (SFP/SFP+)Mdem 3G/4G (USB)

Nmero de puertos WAN: 2 piezas

Velocidad del puerto WAN: 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 5 piezas / 1xSFP /

Velocidad del puerto LAN: 1 Gbps

Nmero de puertos USB: 2 piezas

Puerto de consola

Caractersticas y capacidades

Administracin: SSHTelnetInterfaz webSNMP

Caractersticas bsicas: Servidor DHCPEquilibrio de cargaReserva de enlaceReenvo de puertosCompatibilidad con VPNDDNS

Seguridad

Seguridad: Filtrado de direcciones MACProteccin DoS Filtradocontenido webantivirusantispamDMZ

Rendimiento del cortafuegos: 1800 Mbps

Prevencin de intrusiones: 1100 Mbps

Rendimiento VPN: 450 Mbps

Tneles VPN: 100

General

Fuente de alimentacin: externa

Consumo de energia: 13,3 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 272x187x36 mm

Peso: 1400g

3 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 272x187x36mm

Peso: 1400g

3 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 272x187x36mm

Peso: 1400g