

Monitor Iiyama ProLite LH4342UHS-B1

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 43 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,25 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 9 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 50 - 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 80 kHz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 500 cd/m

Contraste esttico: 1 300:1

Profundidad de color: 10 bits

Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm) LANptica Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sin parpadeo

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

Concentrador USB 3.x

General

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Consumo de energia: 116 W

Clase energtica: C

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 973x561x64mm

Peso: 10,4 kg

5 mm) LANptica Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y funciones: Flicker-Free

Altavoces integrados

Alimentacin : 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

Hub USB 3.x

Generalidades

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Consumo de energia: 116W

Clase energtica: C

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 973x561x64 mm

Peso: 10,4 kg

5 mm)LANpticaPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y funciones: Flicker-Free

Altavoces integrados

Alimentacin : 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

Hub USB 3.x

Generalidades

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Consumo de energia: 116W

Clase energtica: C

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 973x561x64 mm

Peso: 10,4 kg

x

General

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Consumo de energia: 116 W

Clase energtica: C

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 973x561x64 mm

Peso: 10,4 kg

x

General

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Consumo de energia: 116 W

Clase energtica: C

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 973x561x64 mm

Peso: 10,4 kg