

Placa base Asus ROG STRIX B560-F GAMING WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 12

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1220A / Savitech SV3H712 AMP /

Audio (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ-45) : 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN : Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas / 1 x audio USB Type-C /

USB 3.2 gen1: 2 unidades

USB 3.2 gen2: 2 unidades

USB C 3.2 gen2x2: 1 unidad

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

2 1. generacin: 1 ud.

USB C 3.2 1. gen.: 1 ud.

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

2 1. generacin: 1 ud.

USB C 3.2 1. gen.: 1 ud.

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines