

Placa base Asus ROG STRIX B560-G GAMING WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 12

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / Realtek S1220A /

Amplificador: Amplificadores OP duales

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ- 45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Intel I225
Ranuras para tarjetas de expansión
PCI -E ranuras 1x: 2 piezas
PCI-E 16x ranuras: 2 piezas
PCI -Modos E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Steel PCI-E conectores
Paneles de conectores traseros
USB 2.0: 7 unidades / 1 USB de audio tipo C /
USB 3.2 gen2: 1 unidad
USB C 3.2 gen. 2x2: 1 PC
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 2 piezas
Tira de LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentación
Conector de alimentación principal: 24 pines
Alimentación de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentación del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas