

Placa base Asus ROG STRIX B560-A GAMING WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 11

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1220A

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ- 45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 5 piezas / 1xAudio USB Type-C /
USB 3.2 gen1: 2 unidades
USB 3.2 gen2: 1 unidad
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB-C 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas