

Placa base Asus ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: Intel LGA 1200

Formulario factor: mini-ITX

Fases de potencia: 11

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Sincronizacin de luzAsus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z590

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4 : 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria DIMM

Modo de funcionamiento: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 5133 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.2.0

Integrado audio

Chip de audio: Realtek ALC4080

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gbps): 4 piezas

M.2 ranuras2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI -E 4x,1xPCI-E 4x
Refrigeracin SSD M.2:
Controlador RAID integrado:
Interfaces de red
Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth: +
LAN (RJ-45): 2,5 GbpsNmero de LAN-puertos: 1 PC
LAN controlador: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza
Soporte PCI Express: 4.0
Conectores de acero PCI-E :

Conectores del panel trasero
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1: 1 piezas
USB 3.2 gen2: 1 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 piezas
USB C 3.2 generacin 2x2: 1 piezas
Interfaz Thunderbolt: v4 x 1 piezas

Conectores en la placa
USB 2.0: 1 ud
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin del procesador: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 uds