

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T47G2-L 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil Retroiluminación LED lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/1,8"

Número de megapíxeles: 4 MP

Video resolución: 2688x1520 píx

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Apertura : f/1.0

Relación señal-ruido: 130dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 94 °

Campo de visión vertical: 49 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 291x105x105 mm

Peso: 1260 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 291x105x105mm

Peso: 1260g