

Fuente de alimentacin Gamemax RGB-750

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.31

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pines

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 1 pieza

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 600 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI- E: 550mm

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 60A

-12V: 0.5A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 720W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 2 aos

Retroiluminacin: / RGB /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x140 mm

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Garanta del fabricante: 2 aos

Retroiluminacin: / RGB /

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Garanta del fabricante: 2 aos

Retroiluminacin: / RGB /

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm