

Placa base Asus PRIME B560-PLUS

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxA): 305x234 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Formas -factor de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

D-Sub Salida (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

LAN (RJ - 45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219-V

Extensiones de ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen2 : 2 piezas

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB3.2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc

Tira LED ARGB: 2 piezas / AURA direccionable Gen 2 /

Tira de LED RGB: 2 piezas / AURA RGB /

Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas