

# Placa base Asus PRIME H310T R2.0/CSM

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: Mini-ITX delgada

Dimensiones (AlxAn): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H310

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranuras

Factor de forma de ranura de memoria: SO-DIMM

Modo de funcionamiento: 2ch

Velocidad mxima de reloj: 2666MHz

Memoria mxima: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida HDMI

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 2 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45) : 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN : Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: Conector para fuente de alimentacin externa

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas