

# Fuente de alimentacin Enermax EMP600AGT-C

Potencia: 600 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 79 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

ATX Estndar 12V v .: 2.3

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 600 mm

PCI-E: 600 mm

Corriente y potencia mximas

+3,3 V : 20A

+5V: 20A

+12V1: 46 A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 552W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 26 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,6 kg

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Nivel de ruido: 26 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,6 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Nivel de ruido: 26 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,6 kg