

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2683G1-IZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3at Reconocimiento facial Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento APLICACIN mvil Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma Entrada/salida de audio Iluminador IR Lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,5"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pix

Frecuencia de cuadros: 15 fps

Iluminacin mnima: 0.01 Lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264 , H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: Metal

Dimensiones: 297.5 x105x105mm

Peso: 1335g

5x105x105 mm

Peso: 1335 g

5x105x105 mm

Peso: 1335 g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 297.5x105x105mm

Peso: 1335g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 297.5x105x105mm

Peso: 1335g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 297,5x105x105 mm

Peso: 1335g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 297,5x105x105 mm

Peso: 1335g