

Cmara de vigilancia Dahua DH-SD5A432XA-HNR

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y funciones: PTZ (administrado) PoE 802.3at Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento móvil APP Entrada/salida de alarma / 2/1/entrada/salida de audio Luz IR

Número de LED: 4 pcs

Rango de iluminación: 150 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de vídeo: 2560x1440 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps/30 fps/

Iluminación mínima: 0,005 lux

Aluminio: f/1.35

Relación señal-ruido: 55 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,9 – 156 mm

Campo de visión horizontal: 61,6 °

Campo de visión vertical: 35,1 °

Zoom óptico: 32 x

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264B, H.264M, H. 264H, MJPEG, H.265+, H.264+

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 332x190x190mm

Peso: 4700g

264+

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Material del cuerpo: metal

Resistente al vandalismo carcasa: / IK10 /

Dimensiones: 332x190x190 mm

Peso: 4700g